

## PLANET FTP CAT5E 500M



Cena celkem:	<b>5 845 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 831 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 430 Kč</b>
Ušetříte:	<b>585 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2962
Part No.:	KAB-FTP5E-D-PVCPPEM- X-500
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET FTP Cat5e

Kabel FTP-drát 4pár, s nosným ocelovým lankem, Cat 5E, balení 500m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Dvouplášťová izolace - vnitřní PVC, vnější PE. Kabel je vhodný pro venkovní instalace a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Cena za 1 m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4  
**Vodič:** 24AWG, Cu  
**Izolace vodičů:** HDPE  
**Vnější izolace:** dvojitá, obvodová PE, vnitřní PVC  
**Průměr kabelu:** 5,3 mm+2mm nosné lanko  
**Hmotnost:** (45 g/m)  
**Průměr ocelového nosného drátu:** 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N  
**Tloušťka izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)  
**Nehořlavost:** CM  
**Balení:** dřevěná špulka po 500 m  
**Potisk:** metráž, průmyslové standardy  
**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100+/-15 Ohmů  
**Kapacitance max.** 57 nF/km  
**Stejnoseměrný odpor max:** 93 ohm/km  
**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5%  
**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m  
**Zpoždění mezi páry max:** 45ns/100m  
**Rychlost šíření signálu:** 66% c

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.



[Specifikační leták](#)