

PLANET LRP-101U-KIT

Cena celkem: **6 733 Kč****(bez DPH: 5 564 Kč)**Běžná cena: **7 406 Kč**Ušetříte: **673 Kč**

Kód zboží: NETPLA2069

Part No.: LRP-101U-KIT

Záruka: 38 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

PLANET LRP-101U-KIT

PoE ethernet extendery k prodloužení segmentu ethernet 10/100 Mb ze 100 m na vzdálenost 500 m po UTP kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE, provoz při -20 až 70°C. KIT-cena za pár zařízení.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 500 m po UTP kabelu včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojné vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.

Distance & Power are no longer issues

PoE In UTP

Power + Data

Long UTP Cable up to 500m

PoE Out UTP

PoE Wi-Fi AP

PoE Switch

Single-Port Injector LRP-101UH

Single-Port Extender LRP-101UE

Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters
1-Port Long Reach PoE over UTP Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE) **LRP-101U-KIT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901

- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

Fyzické vlastnosti LRP-101UH:

Porty: 1 x RJ-45 LRP výstup, 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE vstupem 802.3at/af

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE 802.3af/at 48-56V DC nebo adaptérem 48-56V DC (není součástí balení)

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 193 g

Fyzické vlastnosti LRP-101UE:

Porty: 1 x RJ-45 LRP vstup, 1 x RJ-45 10/100Base-TX s PoE výstupem 802.3at/af

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE vstup 44-56V DC

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 190 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Počet injektorů: 1 x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:



Možné způsoby použití:



 [Ostatní download](#)