

SÍŤOVÝ KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC 305M

Cena celkem:	2 533 Kč (bez DPH: 2 094 Kč)
Běžná cena:	2 786 Kč
Ušetříte:	253 Kč
Kód zboží:	NPCSOL0003
Part No.:	27655141box
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKD-5E-UTP-PVC 305 m**

Celé balení UTP kabelu typu "drát", které můžete použít tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Oceníte nižší cenu oproti provedení typu "licna". Kabel je ideální pro vysokorychlostní protokoly včetně Gigabitového Ethernetu. Průřez vodiče je **0,5 mm čisté mědi**. Kabel je značen po 1 metru a **má šedou barvu**.

Tento 4-párový (8 vodičů) UTP instalační kabel bez problémů **splňuje požadavky** definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 **pro kategorii 5e** a třídu vedení **Class D**, včetně všech nejnovějších dodatků.

Kabel splňuje normu EN 50575:2014, která se zabývá kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E
Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší
Stínění: ne
Šířka pásma: 100 MHz
Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm (AWG24)
Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)
Izolace: polyethylen (HDPE) 0,88 mm
Plášť: PVC
Třída reakce na oheň: E_{ca}
Barva: šedá (RAL 7035)
Průměr kabelu: 5,0 mm
Váha: 31 kg/km
NVP: 68 %
Propagation delay: 535 ns/100m
Delay skew: ≤45 ns/100m
Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
Provozní teplota: -20 °C až 60 °C
Teplota při instalaci: 0°C až 50 °C

Odkaz na metráž kabelu naleznete v souvisejících produktech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ne

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm \pm 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 0,88 mm

Plášť: PVC