

## XTEND SOLARMÍ MC4-P



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>79 Kč</b><br><b>(bez DPH: 66 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>87 Kč</b>                            |
| Ušetříte:    | <b>8 Kč</b>                             |
| Kód zboží:   | SOPGWL0016                              |
| Part No.:    | MC4-P                                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                 |
| Stav:        | Nové zboží                              |

## Popis

### Xtend Solarmi MC4-P

Sada solárních konektorů **MC4 (male + female) pro instalaci na solární kabely** s průřezy od 2,5 do 6 mm a doporučeným proudem max. 16 A trvale.

Pro montáž konektoru na kabel využijte [tento instalační nástroj](#).

### Výhody těchto konektorů MC4:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace
- Vysoká mechanická odolnost
- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1000 DC)
- Minimální odpor kontaktů
- Robustní zapouzďení pro vysokou voděodolnost i vlhkotěsnost
- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C to 90 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro aplikace s životností více než 30 let.
- Testováno v laboratořích TUV, ETL

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ konektoru:** MC4

**Napětí:** max. DC 1000 V

**Doporučený trvalý proud:** 16 A

**Odpor na kontaktech:** <0.3 mOhm

**Pro průřezy vodičů:** 2,5/4/6 mm<sup>2</sup> (14/12/10AWG)

**Bezpečnostní třída:** Class II

**Krytí:** IP65

**Ohnivzdornost:** UL94-V0

**Izolační materiál:** PPO

**Materiál kontaktů:** stříbřená měď

**Provozní teplota:** -40 až +85 °C

**Certifikace:** TUV, ETL