

TP-LINK TL-WA854RE



Cena celkem:

324 Kč
(bez DPH: 268 Kč)

Běžná cena:

357 Kč

Ušetříte:

32 Kč

Kód zboží:

NAATPL1023

Part No.:

TL-WA854RE

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link TL-WA854RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** - Zesiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná místa
- **Miniaturní velikost** - Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** - Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka Range Extender
- **Aplikace Tether** - Můžete extender ovládat jakýmkoliv mobilním zařízením
- **Funkce LED Control** - Zahrnuje i noční režim pro klidný a ničím nerušený spánek



Vylepšete svou bezdrátovou síť

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



Snadné nastavení a flexibilní umístění

Stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru a tlačítko Range Extender na zařízení 854RE během 2 minut, abyste se mohli snadno připojit k síti. Po připojení k existujícímu routeru můžete jednoduše zařízení TL-WA854RE odpojit a znovu připojit v požadované oblasti pro dosažení nejlepší kvality a pokrytí signálu ve vašem domě, aniž byste museli znovu nakonfigurovat extender.



Indikátor inteligentního signálu

5 signálních světel ukazuje sílu signálu, který TL-WA854RE přijímá z existujícího routeru, což může pomoci najít správné místo pro umístění extenderu. Doporučuje se zvolit místo, kde budou svítit minimálně 3 modré kontrolky, aby bylo zaručeno dobré fungování.



Tether aplikace pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu různých funkcí, včetně nočního režimu ovládání funkcí prostřednictvím LED indikátorů, který vám umožní užít si klidnější noční spánek. Můžete si stáhnout Tether aplikaci pro váš iOS nebo Android telefon.



Technické specifikace

Typ zástrčky	EU, UK, US
Rozhraní	-
Tlačítka	WPS tlačítko, Reset tlačítko
Vstupní napájení	100-240 V ~ 50/60 Hz
Max. spotřeba	3,3 W
Bezdrátové standardy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Rozměry (Š x H x V)	65,8 x 75,2 x 110 mm

Anténa	2x interní
Frekvence	2,4~2,4835 GHz
Rychlost signálu	11n: Až 300 Mbps (dynamicky) 11g: Až 54 Mbps (dynamicky) 11b: Až 11 Mbps (dynamicky)
Pracovní režimy	Range Extender
Citlivost příjmu	270M: -68 dBm@10 % PER 130M: -68 dBm@10 % PER 108M: -68 dBm@10 % PER 54M: -68 dBm@10 % PER 11M: -85 dBm@8 % PER 6M: -88 dBm@10 % PER 1M: -90 dBm@8 % PER
Bezdrátové funkce	Zapnutí/Vypnutí bezdrátového rádia Řízení přístupu LED kontrola Plánování napájení Wi-Fi pokrytí
Bezdrátové zabezpečení	64/128/152bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Výkon vysílání	CE: <15dBm
Certifikace	CE, RoHS
Obsah balení	300Mbps Wi-Fi Range Extender TL-WA854RE Rychlá instalační příručka
Systémové požadavky	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, 10, macOS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.

Prostředí

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Skladovací teplota: -40 až 70 °C

Provozní vlhkost: 10~90 % bez kondenzace

Skladovací vlhkost: 5~90 % bez kondenzace
