

## UBIQUITI UFIBER OLT



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>33 471 Kč</b><br><b>(bez DPH: 27 662 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>36 818 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 347 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPUBT1046                                      |
| Part No.:    | UF-OLT  |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Ubiquiti UFiber OLT

**8portový optický linkový terminál**, který může zajistit přenosovou rychlost až **2488 Mbps** pro downlink a **1244 Mbps** pro uplink. Podporuje až **1024 současně připojených klientů** do vzdálenosti **až 20 km**. UF-OLT je standardně dodáván s jedním AC/DC napájecím zdrojem a jedním volným slotem pro druhý napájecí zdroj. Volný slot lze osadit stejným AC/DC nebo DC/DC napájecím zdrojem.

- UISP Fiber GPON OLT
- Rychlost optického rozhraní až 2488 Mbps (downlink) a 1244 Mbps (uplink)
- 8× 1G SFP port OLT
- 2× 10G SFP+ uplink port
- Kapacita 1024 klientů (8 portů)
- 2× slot pro Hot-Swap zdroje napájení (vyměnitelné za provozu)
- Podpora redundance napájecího modulu AC/DC (druhý modul není součástí balení)
- Montáž do racku 1U & kryt z SGCC oceli
- Správa pomocí aplikace UISP

#### Poznámka:

Připojení ONU (UFiber Nano nebo Loco) přímo do OLT může způsobit poškození optiky v zařízení ONU (nebo OLT) z důvodu velkého výstupního výkonu modulu UF-GP-B+ (cca 3 dB). Povolený limit pro optický výkon na vstupu ONU je v **rozsahu -8 dB až -28 dB**.

Balení obsahuje příslušenství pro montáž do 19" racku 1U, UFiber GPON B+ modul (UF-GP-B+) a napájecí kabel.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Ethernet, PON, Bluetooth

**Porty:** 8× 1G SFP, 2× 10G SFP+, 2× RJ-45 (management + konzolový port)

**Napájení:** 1× interní Hot-Swap zdroj AC 100–240 V (50/60 Hz), 1× volný slot, podpora redundance, spotřeba max. 40 W

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Hmotnost:** 4,4 kg (4,5 kg s rack úchyty)

**Rozměry:** 442,4 × 285,6 × 43,7 mm

#### Manuál (montážní návod):



[dl.ui.com/qig/uf-olt](http://dl.ui.com/qig/uf-olt)

LED status light

(8) GPON OLT SFP ports

(2) 10G SFP+ ports

GbE RJ45 port for out-of-band MGMT



1024 client capacity

RJ45 CLI management port

Reset button



Power input

DC power module (Optional)



442.4 mm

285.6 mm

43.7 mm