

TP-LINK TL-R480T+



Cena celkem:	1 177 Kč (bez DPH: 972 Kč)
Běžná cena:	1 294 Kč
Ušetříte:	118 Kč
Kód zboží:	NARTPL1073
Part No.:	TL-R480T+
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-R480T+

Širokopásmový router TL-R480T+ s **rozdělováním zátěže** je skvělou volbou pro malé firmy. Přináší rychlou návratnost investice a současně nízké provozní náklady.

Router TL-R480T+ má k dispozici **1x LAN, 1x WAN a 3x přepínatelné LAN/WAN porty**, takže dokáže podporovat až čtyři WAN porty a díky tomu lze pomocí jediného zařízení uspokojit různé požadavky přístupu na internet. Navíc je router vybaven funkcí **inteligentního rozdělování zátěže**, která automaticky vybere nejvýkonnější linku pro dané požadavky na zátěž a šířku pásma. Nabízí **QoS a silný firewall**, což zajišťuje konzistentní dobu využitelnosti sítě a spolehlivé připojení k síti. Možnost instalace do **13" racku**.

Bezpečnostní funkce

Router dokáže **automaticky rozpoznat a zablokovat útoky typu DoS**, jako je zahlcení TCP/UDP/ICMP, ping of death a další podobné hrozby, čímž poskytuje ochranu před vnějšími riziky. Dále nabízí funkce **filtrování na základě IP/MAC/URL/Web**, které efektivně chrání před útoky hackerů a šířením virů. Pro administrátory je navíc správa vnitřní sítě zjednodušena díky možnosti nastavit **pravidla pro blokování specifických webových stránek a aplikací IM/P2P** jedním kliknutím a omezit přístup zaměstnanců k určitým službám, jako jsou FTP, HTTP nebo SMTP.

Efektivní řízení přístupu

Při nastavení PPPoE serveru tak, že jednotliví uživatelé v privátní síti budou mít své vlastní PPPoE účty, router umožní přístup na internet pouze těm, kteří mají ověřené a platné účty. Kromě toho lze ve spojení s možností přidělovat šířku pásma jednotlivým IP adresám tyto limity specificky nastavit pro vybrané PPPoE účty. Funkce **E-Bulletin** navíc umožňuje zasílat pravidelná oznámení formou webové stránky vybraným skupinám uživatelů, například s upozorněním na blížící se expiraci jejich PPPoE účtu. Tyto funkce umožňují routeru efektivněji spravovat přístup na internet tím, že prioritizuje různé uživatele podle potřeby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x WAN RJ-45, 1x LAN RJ-45, 3x WAN/LAN RJ-45

Standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS

Výkon: až 95 Mbps - propustnost NAT

Počet souběžných relací: 30 000

Paměť: 64 MB DRAM + 8 MB Flash

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V 50/60 Hz

Podpora PoE: ne

Rozměry: 294 x 180 x 44 mm