

SOLARIX SX24L-5E-UTP-BK-N



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 049 Kč (bez DPH: 867 Kč) |
| Běžná cena: | 1 154 Kč |
| Ušetříte: | 105 Kč |
| Kód zboží: | ACNET1923 |
| Part No.: | 24000030 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N

Nestíněný patch panel **Cat5e 24 portů** s vyvazovací lištou.

Patch panel Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N je panel **osazený 24 porty RJ-45**, jehož součástí je **vyvazovací lišta** sloužící k přehlednému vyvázání a pevnému uchycení kabelů přímo k tělu panelu. Instalační kabel se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je tento panel vyroben tak, aby zaručoval maximální životnost, velmi dobrou funkčnost a vysokou spolehlivost.

Tento patch panel splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E a třídy vedení Class D, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je **1U**. Součástí balení je **4x M6 montážní sada, a 24 x vyvazovací pásek**. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24L-5E-UTP-BK.

- **Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší
- **Min. životnost portu:** 1000 zapojení/odpojení
- **Krytí kontaktů:** 50 μ zlata
- **Svorkovnice:** duální 110/Krone 8p8c
- **Min. životnost svorkovnice:** 200 zařezání
- **Velikost a typ vodiče:** AWG 26 - 22, drát
- **Materiál nekovových částí:** FR plast podle UL94-0

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: 19" rack

Počet pozic: 24

Výška: 1U

Stínění: ne

Barva: černá