

## HIKVISION DS-3E1326P-EI



Cena celkem:	<b>5 509 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 553 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 060 Kč</b>
Ušetříte:	<b>551 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0597
Part No.:	DS-3E1326P-EI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E1326P-EI

**Smart (managed) PoE+** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **24x PoE/PoE+ výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 370 W**, přepětovou ochranu do 6 kV pro PoE porty a kapacitu **8,8 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s**.

**Switch umožňuje zobrazit topologii sítě, sledovat stav sítě a přijímat alarmy zařízení v reálném čase, což výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu.**

- Vizualizace topologie sítě
- Alarmy typu PUSH
- Monitoring stavu zařízení v reálném čase
- Správa šířky pásma
- Náhled trasování
- Rozpoznávání zařízení
- Náhled živého snímku
- 24x PoE/PoE+ výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- 8x port s vysokou prioritou
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45/SFP kombo port

**Paměť:** 16k MAC adres

**Kapacita switche:** 8,8 Gbps

**Rychlost směrování:** 6.5472 Mpps

**Provedení:** rack 19"

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V (max. 6,5 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 440 x 221 x 44 mm

**Hmotnost:** 2,83 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 370 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 24x až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. Podpora stavu zařízení (PoE\_MAX a alarmu stavu PoE)
3. 8x port s vysokou prioritou