

UBIQUITI UISP FIBER OLT XGS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 77 351 Kč (bez DPH: 63 926 Kč) |
| Běžná cena: | 85 086 Kč |
| Ušetříte: | 7 735 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1157 |
| Part No.: | UISP-FIBER-OLT-XGS-EU |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UISP Fiber OLT XGS

8portový optický linkový terminál, který může zajistit přenosovou rychlost až 10 Gbps uplink/downlink pro více než 2 000 účastníků.

- UISP Fiber XGS/XG/G-PON OLT
- XGS-PON s obousměrnou kapacitou 10 Gb/s
- 8× 10G SFP+ port OLT
- 4× 25G SFP28 uplink port
- Kapacita 2048 klientů (8 portů)
- 2× slot pro Hot-Swap zdroje napájení (vyměnitelné za provozu)
- Podpora redundance napájecího modulu AC/DC
- Montáž do racku 1U & kryt z SGCC oceli
- Správa pomocí aplikace UISP (verze 1.5.7 nebo novější)

Poznámka:

Čtyři porty SFP28 nepodporují kombinovanou rychlost v režimu 25 Gb/s. Jakmile je jeden z těchto SFP28 portů nakonfigurován na režim 25 Gb/s, budou i ostatní porty nastaveny na 25 Gb/s. Porty SFP28 podporují režim kombinované rychlosti pouze tehdy, když jsou všechny porty v režimu 1 Gb/s nebo 10 Gb/s.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON, Bluetooth

Porty: 8× 10G SFP+, 4× 25G SFP28, 2× RJ-45 (konzolový port)

Paměť: 512 MB DDR3, 64 MB NOR + 512 MB NAND

Napájení: 2× interní Hot-Swap zdroj AC 100–240 V (50/60 Hz), podpora redundance, spotřeba max. 70 W

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Hmotnost: 5,29 kg

Rozměry: 442,4 × 285,6 × 43,7 mm

Manuál (montážní návod):



<http://dl-origin.ubnt.com/qig/uisp-fiber-olt-xgs/>

