

## HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S(E)



Cena celkem:	<b>20 399 Kč</b> <b>(bez DPH: 16 859 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>22 439 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 040 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1004
Part No.:	DS-7716NXI-I4/16P/S(E)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/S(E)

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 200 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning** a funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu nebo porovnání obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB/disk**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

#### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 16

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 2× 4K HDMI výstup, 1× VGA Full HD výstup, 1× CVBS video výstup (BNC), 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× RJ-45, 16× RJ-45 (PoE podpora), 16× alarm vstup, 9× alarm výstup, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 1× eSATA, 1× RS-232, 2× RS-485

**HDD:** 4× SATA (max. 10 TB/disk)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 200 W)

**Rozměry:** 440 × 391 × 75 mm

**Hmotnost:** ≤ 3,6 kg

*Poznámka: Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.*