

TP-LINK TL-SG3428XPP-M2



Cena celkem:	22 616 Kč (bez DPH: 18 691 Kč)
Běžná cena:	24 877 Kč
Ušetříte:	2 262 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1141
Part No.:	SG3428XPP-M2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG3428XPP-M2

Switch nabízí **16× 2,5G PoE+ RJ-45 portů**, **8× 2,5G PoE++ RJ-45 portů** s celkovým zatížením **až 500 W** a **4× 10G SFP+** sloty. Přepínací kapacita dosahuje až **200 Gbps** a rychlost směrování až **148,8 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně s **podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostožů.

- **Bleskurychlé odchozí připojení 10G:** 4 sloty SFP+ s rychlostí 10 Gbit/s umožňují vysoce propustné širokopásmové připojení a přepínací kapacitu bez blokování.
- **Porty 2,5 G PoE++/PoE+ pro síť Wi-Fi 7/6E/6:** 24 portů 2,5 Gbit/s prolamuje 2,5G bariéru a odemyká plný potenciál přístupových bodů Wi-Fi 7/6E/6.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Statické směrování:** Pomáhá směrovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Podpora IPv6:** Podpora protokolu IPv6, s duálním zásobníkem IPv4/IPv6, MLD Snooping, IPv6 Neighbor Discovery.
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping.
- **PoE s výkonem až 500 W:** 16 portů PoE+ 802.3at/af a 8 portů PoE++ 802.3bt s celkovým napájecím výkonem 500 W.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, Storm Control, DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další.
- **Samostatná správa:** Webové rozhraní, CLI (Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přináší pokročilé možnosti správy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 24× 2,5G RJ-45, 4× 10G SFP+, 1× konzolový port RJ-45, 1× konzolový port micro USB

Kapacita switche: 200 Gb/s

Rychlost směrování: 148,8 Mpps

PoE: ano, 16× 802.3at/af, 8× 802.3bt

Napájení: AC 100–240 V (50/60 Hz), příkon do 629,1 W

Rozměry: 440 × 330 × 44 mm