

**HIKVISION DS-2CD3646G2-IZS(H)/EF 2,7-13,5MM**

Cena celkem:	<b>9 591 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 926 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 550 Kč</b>
Ušetříte:	<b>959 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1279
Part No.:	DS-2CD3646G2- IZS(2.7-13.5mm)(H)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD3646G2-IZS(H)/eF 2,7-13,5 mm

**4megapixelová IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (F1.4, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce - překročení čáry, vstup/výstup z regionu, zmizelý objekt, detekce rozostření, opuštěné zavazadlo, změna scény, detekce obličeje, počítání osob
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Podpora platformy Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) a importu aplikací třetích stran
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Kovové provedení

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 60 m

**Objektiv:** f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 107,6°-32,9°, vertikálně 56°-18,5°, diagonálně 130,9°-37,8°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)