

TP-LINK SG6428XHP



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 54 119 Kč (bez DPH: 44 726 Kč) |
| Běžná cena: | 59 531 Kč |
| Ušetříte: | 5 412 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1169 |
| Part No.: | SG6428XHP |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link SG6428XHP

Vysokorychlostní **L3** switch s managementem, **24x GbE RJ-45 PoE+** a **čtyřmi SFP+** sloty pro uplink, ideální pro aplikace na konvergentní vrstvě. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,2 Mpps**. 24x porty PoE kompatibilní se standardem **802.3af/at** dodávají zařízením celkový výkon **až 720 W**, přičemž každý port dodává až 30 W výkonu. Díky centralizované správě, robustnímu zabezpečení a komplexním funkcím správy je spolehlivou volbou pro malé a střední podniky, podnikové sítě a sítě poskytovatelů internetových služeb.

Bohaté možnosti 3. vrstvy podporují škálovatelnou síť. Mezi nabízené funkce zabezpečení patří zabezpečení portů, funkce **Storm Control a DHCP Snooping**, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem RADIUS/Tacacs+, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje. Pokročilá funkce **IGMP Snooping** zajišťuje, aby switch inteligentně předával datové proudy multicastového vysílání pouze příslušným odběratelům a snížil tak provoz v síti o data, která nejsou potřebná.

- 24 PoE+ gigabitových RJ-45 portů
- 4 sloty SFP+ s rychlostí až 10 Gb/s
- PoE rozpočet až 720 W
- Možnost fyzického stohování až 8 jednotek pro vyšší výkon a redundanci
- Pokročilé L3 funkce: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, PIM-SM, DHCP Server/Relay
- Zabezpečení: ACL, zabezpečení portů, DoS ochrana, 802.1X
- Vysoká dostupnost díky dvěma volitelným napájecím zdrojům vyměnitelným za provozu, VRRP a ERPS
- Centralizovaná správa přes cloudový Omada SDN kontroler
- Možnost samostatné správy přes webové rozhraní, CLI, SNMP a RMON

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x GbE RJ-45 PoE+, 4x 10G SFP+ slot, 1x RJ-45 konzolový port, 1x RJ-45 (management), 2x USB 2.0, 1x USB-C konzolový port

Kapacita switche: 128 Gbps

Rychlost směrování: 95,2 Mpps

PoE: ano, 24x PoE+, 802.3af/at, celkem max. 720 W

Napájení: AC 100-240 V (50/60 Hz), příkon do 916,6 W

Rozměry: 440 x 420 x 44 mm