

**HPE ARUBA NETWORKING AP-634 (RW)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>30 672 Kč</b><br><b>(bez DPH: 25 349 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>33 739 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>3 067 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETH0126  |
| Part No.:    | S1G49A  |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

**Popis****HPE Aruba Networking AP-634 (RW)**

Výkonný access point pracující v pásmech **2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz** s podporou **Wi-Fi 6E (802.11ax)**. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí až **574 Mbit/s**, v pásmu 5 GHz až **1,2 Gbit/s** a v pásmu 6 GHz až **2,4 Gbit/s**, což zajišťuje špičkový výkon i v náročných prostředích s velmi vysokou hustotou klientů – jako jsou univerzity, konferenční centra nebo rozsáhlé kanceláře. Volitelné externí antény s funkcí **2x2 MIMO a podporou OFDMA** zaručí spolehlivé pokrytí a stabilitu pro připojená zařízení. Přístupový bod je vybaven dvěma **2,5G RJ-45 porty** s podporou **PoE+ napájení**. Nechybí ani **Bluetooth 5.0 a Zigbee (802.15.4)**, které umožňují přímé připojení IoT zařízení a lokalizačních služeb bez nutnosti další infrastruktury.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Rychlost datového přenosu:** 6 GHz – až 2400 Mbit/s, 5 GHz – až 1200 Mbit/s, 2,4 GHz – až 574 Mbit/s

**Porty:** 2x 2.5 GbE RJ-45, 1x USB 2.0 host

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

**Anténa:** 4x RP-SMA konektor pro externí anténu

**Zabezpečení:** WPA2, WPA3, Enhanced Open (OWE), TPM

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE 48 V

**Rozměry:** 220 x 220 x 50 mm

**Hmotnost:** 1300 g