

## HPE ARUBA NETWORKING AP-654 (RW)



Cena celkem:	<b>51 856 Kč</b> <b>(bez DPH: 42 857 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>57 042 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 186 Kč</b>
Kód zboží:	NETH0128
Part No.:	S1G53A
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HPE Aruba Networking AP-654 (RW)

#### Vlajkový přístupový bod Wi-Fi 6E s pokrytím v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz

HPE Aruba Networking AP-654 je prémiový přístupový bod Wi-Fi 6E, který využívá výhod pásma 6 GHz pro vyšší kapacitu, širší kanály a spektrum bez rušení. Tento výkonný access point s podporou externích antén poskytuje komplexní pokrytí ve třech pásmech a dosahuje až **7,8 Gbps kombinované agregované přenosové rychlosti**.

Díky patentované technologii ultra tri-band (UTB) filtrování minimalizuje rušení kanálů a se **dvěma konfigurovatelným 5Gbps ethernetovými porty** zajišťuje vysokou dostupnost pro kritické aplikace. Nabízí pokročilé možnosti zabezpečení, podporu IoT zařízení prostřednictvím integrovaných technologií Bluetooth Low Energy a Zigbee, a vestavěné GPS přijímače pro přesné určování polohy v interiéru.

- Tři 4x4 MIMO rádia pro současné pokrytí v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz
- Až 7 kanálů o šířce 160 MHz v pásmu 6 GHz pro aplikace náročné na šířku pásma
- Duální 5Gbps ethernetové porty pro redundantní připojení a napájení
- Pokročilé zabezpečení s WPA3, Dynamic Segmentation a TPM modulem
- Integrovaná podpora IoT s Bluetooth Low Energy a Zigbee
- Vestavěné GPS přijímače pro přesné určování polohy v interiéru
- Technologie Advanced IoT Coexistence (AIC) pro eliminaci vzájemného rušení
- AI-řízený režim úspory energie pro snížení spotřeby elektrické energie

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rádiové pokrytí:** tri-radio, 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz (současně) 802.11ax 4x4 MIMO

**Rychlost datového přenosu:** 6 GHz - až 4800 Mbit/s, 5 GHz - až 2400 Mbit/s, 2,4 GHz - až 574 Mbit/s

**Konektivita:** 2x 5G RJ-45, 1x konzolový port micro USB-B, 1x USB 2.0

**IoT podpora:** Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at/bt (PoE++)

**Zabezpečení:** WPA3, TPM, Dynamic Segmentation, Enhanced Open (OWE)

**Rozměry:** 260 x 260 x 56 mm

**Hmotnost:** 1800 g