

**STRONG SW5011POE+**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 113 Kč</b><br><b>(bez DPH: 920 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 224 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>111 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | SPASRG1004                                  |
| Part No.:    | SW5011POE+                                  |
| Záruka:      | 48 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

**Popis****Strong SW5011POE+****Výkonný gigabitový PoE+ switch pro spolehlivé a vysokorychlostní síťové připojení.**

Strong SW5011POE+ je profesionální **6portový gigabitový switch** navržený pro vysoký výkon a spolehlivé síťové připojení. Nabízí **4 PoE+ gigabitové Ethernet porty** podporující standardy **IEEE 802.3af/at** a **2 gigabitové uplink porty** (1× RJ45, 1× SFP) pro zajištění plynulého přenosu dat a inteligentního napájení připojených zařízení. Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W.

Switch disponuje **přepínací kapacitou 12 Gbps** a podporuje jumbo rámce až do velikosti **9216 kB**, což zajišťuje optimální výkon i při náročných síťových operacích. Díky třem provozním režimům (**Standard, Extend, VLAN**) nabízí flexibilní možnosti konfigurace sítě. Zařízení je ideální pro nasazení v podnikových prostředích, školách, hotelech a průmyslových aplikacích, kde zajistí bezpečnou a vysoce výkonnou síť.

- 4× 10/100/1000M PoE+ porty pro napájení IP kamer, bezdrátových AP a dalších zařízení
- Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W
- Celkový výkon PoE napájení 100 W
- 2× gigabitové uplink porty (1× RJ45, 1× SFP) pro flexibilní připojení k páteřní síti
- Přepínací kapacita 12 Gbps s propustností 8,928 Mpps
- Podpora jumbo rámců až do velikosti 9216 kB pro efektivní přenos velkých datových paketů
- Tři provozní režimy: Standard, Extend, VLAN pro přizpůsobení různým síťovým požadavkům
- Automatická detekce MDI/MDIX pro bezproblémové připojení
- Kompaktní design s možností umístění na stůl nebo montáže na zeď
- Provozní teplota -20 až +50 °C pro nasazení v různých prostředích

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Porty:** 4× 10/100/1000M PoE+ RJ-45, 1× GbE RJ45 (uplink), 1× 1G SFP (uplink)**PoE budget:** 100 W**Standardy:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab**Přepínací kapacita:** 12 Gbps**Propustnost:** 8,928 Mpps**Vyrovnávací paměť:** 1 Mb**MAC adresy:** 2k**Jumbo rámce:** až 9216 kB**Provozní režimy:** Standard, Extend, VLAN**Napájení:** 100-240 V AC, 50/60Hz

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C  
**Rozměry (Š × H × V):** 200 × 118 × 44 mm  
**Hmotnost:** 0,6 kg  
**Certifikace:** CE