

## HIKVISION DS-3E1105P-EI/M



Cena celkem:	<b>809 Kč</b> <b>(bez DPH: 669 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>890 Kč</b>
Ušetříte:	<b>81 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1396
Part No.:	DS-3E1105P-EI/M
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E1105P-EI/M

Kompaktní **spravitelný** (managed) **5portový PoE switch** pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem až **45 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení až na 300 m při 10 Mb/s (dle kvality kabeláže).

**Switch umožňuje zobrazit topologii sítě, sledovat stav sítě a přijímat alarmy zařízení v reálném čase, což výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu.**

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
  - Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
  - Vizualizace topologie sítě
  - Alarmy typu PUSH
  - Náhled živého snímku
  - Monitoring stavu zařízení v reálném čase
7. Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
  8. Metoda přepínání Store-and-Forward
  9. Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 5x RJ-45 100 Mb/s

**Paměť:** 2k MAC adres

**Kapacita switche:** 1,2 Gb/s

**Rychlost směrování:** 0,89 Mpps

**Provedení:** samostatně stojící, na stěnu

**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 0,92 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 121,1 × 83,1 × 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,26 kg

##### PoE Funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 45 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 4× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)

PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují

**Softwarové funkce:**

- **Izolace portů 1 až 4 pro zvýšení bezpečnosti sítě** (porty v izolované skupině spolu nekomunikují, ale mohou komunikovat s porty mimo skupinu)
- **PoE Watchdog na portech 1 až 4** (automatická detekce a restartování kamer, které neodpovídají)
- **Link Aggregation** (sloučení více fyzických portů do jednoho logického portu pro vyvážení zátěže, rozšíření šířky pásma a zvýšení spolehlivosti)
- **Loop Prevention** - prevence síťových smyček pomocí standardů IEEE 802.1D STP a IEEE 802.1w RSTP
- **VLAN** (podpora standardu IEEE 802.1Q VLAN, možnost konfigurovat VLAN ID v rozsahu 1-4094, podpora režimů Trunk a Access, max. 32 VLAN)
- **Long Range PoE** (porty 1 až 4 podporují přenos PoE na vzdálenost až 300 metrů (výkon závisí na kameře a kabelu)
- **Možnost správy přes Hik-Partner Pro aplikaci**
- **Porty s vysokou prioritou** (VIP porty - porty 1 a 2 mají prioritu při přenosu dat v případě nedostatku šířky pásma)