

DAHUA IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 762 Kč (bez DPH: 1 456 Kč) |
| Běžná cena: | 1 938 Kč |
| Ušetříte: | 176 Kč |
| Kód zboží: | KIPDAH1046 |
| Part No.: | IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Dahua IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B**

Venkovní **5megapixelová** bullet IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265** a **mikrofonem**.

IR + bílý LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 104° horizontálně**, ICR, DWDR, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Vlastnosti:**

- Rozlišení snímače 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Integrovaný mikrofon
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 104° horizontálně, 56° vertikálně, 124° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: integrovaný mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 4,3 W, napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 172,4 × 83,3 × 75 mm

Hmotnost: 0,3 kg