

SOLARIX SXRJ45-6-UTP-EASY



Cena celkem:	16 Kč (bez DPH: 13 Kč)
Běžná cena:	17 Kč
Ušetříte:	2 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1014
Part No.:	11239002
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXRJ45-6-UTP-EASY

Univerzální nestíněný konektor RJ-45 Cat6 s průchozí konstrukcí pro snadnou instalaci.

Konektory Solarix SXRJ45-6-UTP-EASY představují profesionální řešení pro rychlé a spolehlivé zakončení **nestíněných UTP kabelů kategorie 6**. Díky své **univerzální konstrukci** umožňují použití jak pro vodiče typu drát, tak i pro licnu.

Tyto konektory se vyznačují **průchozí (pass-through) konstrukcí**, která umožňuje protažení vodičů skrz celý konektor, což významně usnadňuje a urychluje instalaci. Jsou ideální pro zakončení kabelů s celkovým průměrem vodiče do 1,1 mm (včetně PE izolace). Kontakty konektorů jsou kryty **50 µ vrstvou zlata** pro zajištění vynikající vodivosti a dlouhodobé spolehlivosti připojení.

- Univerzální provedení pro vodiče typu drát i licna
- Průchozí (pass-through) konstrukce pro snadnou a rychlou instalaci
- Nestíněné provedení (UTP) pro standardní síťové instalace
- Kategorie 6 s podporou protokolů až do 2.5/5G Base-T
- Osazení pozic kontaktů 8p8c
- Kontakty kryté 50 µ vrstvou zlata pro spolehlivý přenos
- Široký teplotní rozsah pro použití v různých prostředích

Průchozí konstrukce pro bezchybnou instalaci

Díky průchozí konstrukci můžete vidět všechny vodiče protažené skrz konektor, což umožňuje snadnou kontrolu správného pořadí před samotným krimpováním. Tato vlastnost výrazně snižuje riziko chyb při instalaci.

Univerzální řešení pro všechny typy vodičů

Na rozdíl od běžných konektorů, které jsou určeny buď pro drát, nebo pro licnu, konektory SXRJ45-6-UTP-EASY fungují spolehlivě s oběma typy vodičů. Tato univerzálnost přináší flexibilitu při instalacích a eliminuje potřebu skladování různých typů konektorů.

Optimální pro profesionální instalace

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít krimpovací kleště HT-EASY, které po zakrimpování konektoru automaticky odstraní přesahující části vodičů, čímž zajistí profesionální vzhled a funkčnost instalace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT6

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší

Typ konektoru: RJ-45

Stínění: ne

Typ vodiče: na drát i na licnu

Skládaný: ne

Osazení pozic kontaktů: 8p8c

Krytí kontaktů: 50 μ zlata

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Max. provozní vlhkost: 93%