

TP-LINK TAPO C411






| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 072 Kč (bez DPH: 886 Kč) |
| Běžná cena: | 1 179 Kč |
| Ušetříte: | 107 Kč |
| Kód zboží: | TPLVIC0073 |
| Part No.: | Tapo C411 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Tapo C411****Bateriová venkovní bezpečnostní kamera s 2K rozlišením pro 100% bezdrátovou instalaci.**

Pokročilá bezpečnostní kamera s **bateriovým napájením** umožňuje flexibilní umístění kdekoli bez závislosti na elektrických zásuvkách. Díky **magnetické základně** je instalace rychlá a snadná, přičemž kamera nabízí **špičkový obraz v 2K rozlišení** s pokročilými algoritmy pro dokonalou expozici ve dne i v noci.

Kamera vyniká **barevným nočním viděním** s dosahem až 9 metrů díky objektivu s velkou clonou F1.65 a vestavěným LED reflektorům. S výdrží baterie **až 180 dní** na jedno nabití minimalizuje údržbu a poskytuje nepřetržitou ochranu vašeho majetku.



- Rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s pokročilými algoritmy expozice pro křišťálově čistý obraz
- Barevné noční vidění s dosahem 9 metrů díky objektivu F1.65 a LED reflektorům
- Baterie s výdrží až 180 dní na jedno nabití pro minimální údržbu
- 100% bezdrátová instalace s magnetickou základnou pro snadné umístění
- Chytrá detekce osob s nastavitelnými zónami aktivity pro přesné upozornění

- Flexibilní úložiště microSD až 512 GB nebo cloudová služba Tapo Care
- Odolnost IP65 proti dešti, sněhu, prachu a extrémním teplotám
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a sítěna 94 dB

Pokročilé funkce a konektivita

Kamera podporuje **Wi-Fi 802.11b/g/n na 2,4 GHz** pro stabilní připojení a je kompatibilní s **Google Assistant a Amazon Alexa** pro hlasové ovládání. Bezpečnost zajišťuje **128bitové AES šifrování** s SSL/TLS protokoly.

Flexibilní napájení a montáž

Kromě vestavěné dobíjecí baterie lze použít volitelný solární panel **Tapo A201** pro nepřetržité napájení. Kamera umožňuje montáž na stůl, strop nebo zeď podle potřeb instalace.

Provozní podmínky

Kamera pracuje v teplotním rozsahu **-20 °C až +45 °C** s vlhkostí 10-90 % bez kondenzace. Kompaktní rozměry **89 x 60 x 60 mm** umožňují diskrétní umístění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3 Mpx (2304 x 1296 px), 15 fps

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor

Objektiv: ohnisková vzdálenost 3,17 mm, clona F1.65, zorný úhel 125° (diagonálně)

Noční vidění: 850 nm IR LED (9,1 m), plnobarevné noční vidění

Úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Napájení: vestavěná Li-ion baterie 6400 mAh, nabíjení 5V/1A

Odolnost: IP65

Rozměry: 89 x 60 x 60 mm