

HIKVISION DS-D5043F3-1V0S



Cena celkem:	8 727 Kč (bez DPH: 7 212 Kč)
Běžná cena:	9 599 Kč
Ušetříte:	873 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1467
Part No.:	DS-D5043F3-1V0S
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-D5043F3-1V0S

Profesionální 43" Full HD monitor s VA panelem a pokročilými funkcemi pro ochranu očí.

Velkoformátový monitor s **43" VA panelem** nabízí rozlišení **1920 × 1080 px při 60 Hz** a vyniká širokým pozorovacím úhlem **178°** jak horizontálně, tak vertikálně. **Ultra-tenký design** se třemi tenkými rámečky zajišťuje elegantní vzhled vhodný do moderních kanceláří i domácností.

Monitor je vybaven **vestavěnými reproduktory s výkonem 2 × 5 W** a podporuje **3D noise reduction** pro lepší kvalitu obrazu. Technologie **low blue light** chrání oči při dlouhodobém používání a **podpora VESA montáže** umožňuje flexibilní instalaci.

- 43" VA panel s rozlišením Full HD 1920 × 1080 px a obnovovací frekvencí 60 Hz
- Široký pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně pro perfektní obraz z každé pozice
- Ultra-tenký design s tenkými rámečky na třech stranách pro moderní vzhled
- Vysoký kontrast 4000 : 1 a jas 300 cd/m² pro živé a ostré zobrazení
- Rychlá odezva 6,5 ms a barevný gamut 72 % NTSC pro plynulé zobrazení
- Vestavěné stereo reproduktory o výkonu 10 W a audio výstup
- Technologie low blue light a 3D noise reduction pro ochranu očí
- Podpora VESA montáže (200 × 200) pro nástěnnou instalaci

Konektivita a rozhraní

Monitor nabízí kompletní konektivitu s **HDMI 1.4** portem pro digitální připojení, **VGA** pro starší zařízení a **USB 2.0** port pro datové přenosy.

Spolehlivost a provoz

Navržen pro **nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu** s nízkou spotřebou ≤ 80 W a standby režimem ≤ 0,5 W. Pracovní teplota 0 °C až 50 °C zajišťuje spolehlivý chod v různých prostředích.

Kompletní balení

V balení naleznete monitor se stojanem, napájecí kabel, HDMI kabel (1,5 m), dálkový ovladač, uživatelskou příručku a montážní šrouby pro snadnou instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 43"

Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)

Typ panelu: VA s LED podsvícením

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Odezva: 6,5 ms

Kontrast: 4000 : 1

Jas: 300 cd/m²

Pozorovací úhel: 178° / 178°

Vstupy: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, USB 2.0 × 1

Audio: vestavěné reproduktory 2× 5 W, audio výstup

Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba: ≤ 80 W

VESA: 200 × 200

Rozměry: 954,3 × 616,2 × 242,1 mm (se stojanem)

Hmotnost: 6,85 kg