

I-TEC USB-C METAL NANO 3x DISPLAY DOCK PD 100W

Cena celkem:

1 535 Kč
(bez DPH: 1 268 Kč)

Běžná cena:

1 688 Kč

Ušetříte:

153 Kč

Kód zboží:

DOCTEC0109

Part No.:

C31NANOTRIDOCKPD

Záruka:


24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Dock PD 100 W****Výkonná USB-C dokovací stanice s podporou až tří externích monitorů a nabíjením až 100 W.**

Kompaktní dokovací stanice rozšíří váš notebook nebo tablet o širokou škálu portů včetně podpory až **tří externích monitorů**. Stačí ji připojit pomocí integrovaného **USB-C kabelu (30 cm)** a okamžitě získáte přístup k vysokorychlostním **USB portům, gigabitové síti** i vícemonitorovému pracovnímu prostředí – bez nutnosti instalace ovladačů (**Plug & Play**).

**Podpora až tří externích monitorů**

Dokovací stanice nabízí kombinaci **HDMI 2.0, DisplayPort 1.2** a **VGA**, díky čemuž snadno připojíte moderní i starší monitory. Podporuje rozlišení až **4K/60 Hz** při připojení jednoho monitoru, případně více monitorů současně (až **3x 1080p/60 Hz**). Technologie **USB-C MST (Multi Stream Transport)** umožňuje efektivní správu více displejů. Tělo z

kvalitního **hliníku** zajišťuje dostatečnou odolnost při každodenním používání i na cestách.

- Podpora až tří externích monitorů s výstupy HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 a VGA pro maximální kompatibilitu
- Rozlišení až 4K/60 Hz (1 monitor) nebo až 3× 1080p/60 Hz při použití všech tří výstupů
- Power Delivery až 100 W pro nabíjení připojeného notebooku nebo tabletu jedním kabelem
- 5× USB port (4× USB 3.2 Gen1 + 1× USB-C 3.2 Gen1) s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
- Gigabitový Ethernet RJ-45 (Realtek 8153E) pro stabilní a rychlé připojení k síti
- Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů, kompatibilní s Windows 10/11, macOS, Linux, Android, iPadOS a ChromeOS
- Kompaktní hliníkové tělo (127 × 60 × 18 mm, 112 g) s integrovaným USB-C kabelem délky 30 cm



RYCHLÝ přenos dat až 5 Gbps



— 10x rychlejší než USB 2.0

Kompatibilita a systémové požadavky

Dokovací stanice je kompatibilní se zařízeními s portem **USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5**. Pro funkci video výstupu je vyžadován port s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo Thunderbolt 3/4/5. Pro Power Delivery je nutná podpora této funkce na straně připojeného zařízení.

Omezení u macOS a mobilních systémů

Systém **macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST)**, což znamená, že při připojení více monitorů budou zobrazovat stejný obraz (zrcadlení). Systémy **iPadOS a Android** nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky – při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka (neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection). V případě připojení monitoru k výstupu **VGA** je maximální rozlišení všech monitorů **1080p/60 Hz**.

Poznámka k Android zařízením

V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem (adaptér není součástí balení).

Obsah balení

Dokovací stanice, návod k použití.

Kompatibilní se všemi moderními laptopy



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie dokovací stanice: USB-C (MST)

Power Delivery: až 100 W

Interní spotřeba: 10-15 W

Video porty: 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA

Rozlišení (1 monitor): až 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz (HDMI/DP), až 1080p/60 Hz (VGA)

Rozlišení (2 monitory): až 2× 4K/30 Hz (HDMI + DP) nebo až 2× 1080p/60 Hz (HDMI/DP + VGA)

Rozlišení (3 monitory): až 3× 1080p/60 Hz (HDMI + DP + VGA)

USB porty: 4× USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 1× USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 1× USB-C PD 100 W (pouze napájení)

Síťové rozhraní: 1× Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek 8153E)

Připojení k zařízení: integrovaný USB-C kabel 30 cm

Kompatibilita: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS

Materiál: hliník

Rozměry: 127 × 60 × 18 mm

Hmotnost: 112 g