

MIKROTIK CRS310-8G+2S+IN



Cena celkem:	4 237 Kč (bez DPH: 3 502 Kč)
Běžná cena:	4 661 Kč
Ušetříte:	424 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1030
Part No.:	CRS310-8G+2S+IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Cloud Router Switch CRS310-8G+2S+IN

Výkonný Cloud Router Switch s **osmi 2,5GbE RJ-45 porty** a **dvěma 10G SFP+ sloty**. Tento přepínač dokáže využít plný potenciál systému RouterOS v7: provozovat síť VLAN, rámce Jumbo, agregaci linek, pravidla ACL a mnoho dalšího. Switch je vybaven procesorem **Marvell ARM** (98DX226S), **256 MB paměti RAM** a špičkovým přepínacím čipem Marvell, který zvládne i tu nejvyšší zátěž. Součástí switche je MikroTik **RouterOS v7** a plnohodnotná **licence L5**.

K dispozici je několik možností montáže. Zařízení CRS310-8G+2S+IN můžete snadno nainstalovat do standardního 19" racku pomocí dodávaného příslušenství. Další možností je pořídit si sadu příslušenství RMK-2/10, která vám umožní namontovat dvě jednotky CRS310 v rámci jednoho 19" racku o výšce 1U nebo je namontovat do 10" racku.

- Určeno pro poskytovatele připojení i pro firmy
- Hardwarově odlehčený L3 routing
- 2x 10G SFP+, 8x 2,5GbE RJ-45, 1x USB
- Marvell ARM, 256 MB RAM, 32 MB Flash
- Více způsobů montáže

Switch se dodává vč. příslušenství pro montáž do racku a napájecího adaptéru 24 V, 1,5 A.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Marvell ARM 32bit, 98DX226S, 800 MHz, 2jádrový

Porty: 8x 2,5GbE RJ-45, 2x 10G SFP+, 1x USB

Operační systém: MikroTik RouterOS v7 (L5)

Podpora PoE: ne

Napájení: DC 18-57 V
Rozměry: 206 × 200 × 44 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall