

**XTEND SOLARMI DCAC40 OSAZENÝ ROZVADĚČ**

Cena celkem:	<b>22 960 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 975 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>25 256 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 296 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0024
Part No.:	R-FVE-A40-1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Xtend Solarmi DCAC40 osazený rozvaděč****Rozvaděč DCAC40 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.**

AC+DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe, apod).

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1 edice 2
- Šedá ABS rozvodnice, průhledné plastové dveře, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany I+II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC/ 1500 V DC

**Soupis komponent:**

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů  
1x Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S  
1x Hlavní spínač, 240 V, 40 A, 3 HP  
1x Hlídací napěťové relé  
1x Finder RELE  
1x Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 40 A  
1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=6 A  
1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=20 A  
1x Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6 kA, In=2 A  
2x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A  
4x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1100V DC, 15 A  
2x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 x 38 mm)

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Rozměry:** 586 x 418 x 148 mm