

DELL POWEREDGE R7615



Cena celkem:

706 176 Kč
(bez DPH: 583 617 Kč)

Běžná cena:

776 794 Kč

Ušetříte:

70 618 Kč

Kód zboží:

SVD203710

Part No.:

R7615-CTO

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**PowerEdge R7615 - server pro nejnáročnější datové úlohy**

Výkonný server Dell PowerEdge R7615 je navržen pro moderní datová centra, virtualizace, databázové aplikace a další pokročilé procesy. Základem výkonu je **16jádrový procesor AMD EPYC 9124**, který spolupracuje se **64GB operační pamětí** a zvládne zpracovat extrémní množství dat bez zpomalení.

Pokud například implementujete do své firmy interní **aplikace umělé inteligence**, potřebujete do budoucna rozšířit IT a síťové služby, nebo využíváte rozsáhlou cloudovou strukturu apod., tento výkon se vám bude hodit. Server **Dell PowerEdge R7615** vás podrží na té nejrychlejší vlně digitálního provozu. Navíc díky **Dell iDRAC9** podporuje možnosti vzdálené správy, diagnostiky a automatizace.



Dell PowerEdge R7615

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Základem serveru je 16jádrový procesor **AMD EPYC 9124**, doplněný o **64 GB** operační paměti. Server je dodáván se **dvěma 480GB SSD** a **šesti 16TB HDD** disky.

Foto produktu je pouze ilustrativní, konfigurace serveru je 12× 3,5" disk, a navíc obsahuje čelní rámeček (bezel).

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli v celé ČR následující pracovní den.
Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: AMD EPYC 9124

Velikost operační paměti: 64 GB (4× 16 GB) DDR5

HDD kapacita: 2× 480 GB SSD, 6× 16 TB HDD

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack

Diskové pozice

Až 12× 3,5" Hot-Plug disků

Komunikace: 2× RJ-45

Řadič RAID: PERC H755

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Podrobný popis konfigurace

Šasi 12× 3,5" disk Hot-Plug měnitelné za chodu

Procesor 1× AMD EPYC 9124 (3,0 GHz, 64 MB L3 Cache, Turbo 3,7 GHz, 200 W, 16jádrový)

Paměť 64 GB (4× 16 GB), DDR5, 5600 MT/s, RDIMM, Single Rank

SSD disk 2× 480 GB SATA, 2,5" v 3,5" rámečku, Read Intensive, 6 Gbps, Hot-Plug

Pevný disk 6× 16 TB SAS ISE, 12 Gbps, 7,2K, 512e, 3,5", Hot-Plug

PowerEdge 2U Standard Bezel (přední panel)

Ližiny (ReadyRails Sliding Rails w/o CMA)

Riser Config 2, 6 x8 FH (4x Gen5) + 2 x8 LP

Dvouportová síťová karta Broadcom 5720 Dual Port 1GbE

Řadič PERC H755

Vzdálená správa iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 2× 700 W (Hot-Plug, konfigurace dual 1+1), Titanium

Záruka 3 roky, Pro Support NBD on-site