**Radek Šťastný (pocitaceshop.cz)**
rstastny@kykyryda.cz
608 774 403

08.05.26 2:23:12

# UBIQUITI UNIFI SUPERLINK HIGH-GAIN ANTENNA

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **1 110 Kč** |
| | **(bez DPH: 917 Kč)** |
| Běžná cena: | **1 221 Kč** |
| Ušetříte: | **111 Kč** |
| Kód zboží: | NATUBT0023 |
| Part No.: | UACC-USL-ANT-HG |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Ubiquiti UniFi SuperLink High-Gain Antenna

**Všesměrová anténa s vysokým ziskem pro rozšíření dosahu systému SuperLink v náročných venkovních podmínkách.**

Profesionální anténa určená pro zařízení **SuperLink Gateway** (USL-Gateway) nabízí výrazné zlepšení pokrytí díky zisku **7 dBi** (SuperLink) a **4 dBi** (Bluetooth). S maximálním dosahem až **5 km** pro SuperLink a **100 m** pro Bluetooth představuje ideální řešení pro rozšíření bezdrátové infrastruktury UniFi Protect.

Anténa je uzavřena v odolném **IP67 krytu** z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, který zajišťuje spolehlivý provoz v teplotním rozsahu **-40 až +60 °C** a vlhkosti **10 až 90 %**. Montáž na tyč/sloupek o průměru **25–55 mm** umožňuje flexibilní instalaci s odolností proti větru až **200 km/h**.

- Pracovní frekvence 860–930 MHz pro SuperLink a 2400–2480 MHz pro Bluetooth
- Vysoký zisk 7 dBi pro SuperLink zajišťuje dosah až 5 km
- Odolné venkovní provedení s krytím IP67 proti prachu a vodě
- Extrémní provozní rozsah teplot od -40 do +60 °C
- Robustní montáž na tyč pomocí držáku z nerezové oceli
- Odolnost proti silnému větru až 200 km/h (zatížení 25,4 N)
- Kompaktní rozměry 468,9 × 44,1 × 31,8 mm s připojovacím kabelem délky 1 m

**Kompatibilita a integrace**
Anténa je navržena výhradně pro použití s **USL-Gateway** a je plně integrována do ekosystému **UniFi Protect**. Umožňuje rozšíření pokrytí bezdrátových zařízení v rámci zabezpečovacího systému.

**Odolná konstrukce**
Kryt z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny společně s montážními prvky z nerezové oceli zajišťuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných klimatických podmínkách. Certifikace CE potvrzuje shodu s evropskými normami.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kompatibilita:** Ubiquiti SuperLink Gateway (USL-Gateway)
**Frekvence (SuperLink):** 860–930 MHz
**Frekvence (Bluetooth):** 2400–2480 MHz
**Zisk (SuperLink):** 7 dBi
**Zisk (Bluetooth):** 4 dBi
**Maximální dosah (SuperLink):** 5 km
**Maximální dosah (Bluetooth):** 100 m
**Krytí:** IP67
**Montáž:** na tyč o průměru 25–55 mm
**Provozní teplota:** -40 až +60 °C
**Provozní vlhkost:** 10 až 90 % (nekondenzující)
**Rozměry zařízení:** 468,9 × 44,1 × 31,8 mm
**Hmotnost zařízení:** 275 g
**Certifikace:** CE

---

**Manuál (montážní návod):**
**UniFi SuperLink High-Gain Antenna**

---