

## DELL PRO P2726DEB 27"



Cena celkem:	<b>9 313 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 696 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 244 Kč</b>
Ušetříte:	<b>931 Kč</b>
Kód zboží:	MOND7040
Part No.:	210-BVHR
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell Pro P2726DEB

#### Profesionální 27" konferenční monitor s kompletním vybavením pro videokonference a USB-C hubu s 90W napájením.

Monitor **Dell Pro P27 P2726DEB** kombinuje kvalitní **27" QHD IPS panel** s rozlišením **2560 × 1440 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** s pokročilým konferenčním vybavením. Integrovaná **4Mpx webkamera** se senzorem **Sony Starvis** s podporou **HDR** a funkcí **AI Auto Framing** zajišťuje profesionální kvalitu videa i při slabém osvětlení. Duální **beamforming mikrofón s AI potlačením šumu** filtruje rušivé zvuky z okolí a dva **5W reproduktory** poskytují čistý zvuk pro schůzky i prezentace.

Monitor je certifikován pro **Microsoft Teams** a **Zoom** s rychlým spuštěním schůzek pomocí dotykového ovládání. Mechanická krytka kamery a **Windows Hello** zajišťují bezpečné přihlášení bez hesla. **USB-C port s 90W Power Delivery** umožňuje připojení notebooku jediným kabelem pro přenos videa, dat, Ethernetu i napájení. Výsuvné porty **USB-C (15W)** a **USB** na přední straně usnadňují rychlé připojení periférií.

- 27" IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 px, obnovovací frekvencí 100 Hz a pokrytím 99 % sRGB pro živé barvy
- 4Mpx webkamera se senzorem Sony Starvis, HDR a AI Auto Framing pro automatické centrování obrazu
- Duální beamforming mikrofón s AI potlačením šumu a dva 5W reproduktory pro krystalově čistý zvuk
- USB-C hub s 90W Power Delivery pro napájení notebooku a přenos dat jediným kabelem
- Certifikace Microsoft Teams a Zoom s rychlým spuštěním schůzek dotykovým ovládáním
- Windows Hello pro bezpečné biometrické přihlášení a mechanická krytka kamery pro ochranu soukromí
- Integrovaný KVM switch pro ovládání více zařízení jednou sadou periférií
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (150 mm), otáčením ( $\pm 45^\circ$ ), náklonu ( $-5^\circ$  až  $+21^\circ$ ) a otočením ( $\pm 90^\circ$ )
- TÜV 4-hvězdičková certifikace očního komfortu s hardwarovým low blue light a technologií bez blikání
- DisplayPort 1.4 výstup pro řetězení více monitorů a RJ-45 port pro stabilní ethernetové připojení

#### Pokročilé konferenční funkce

Webkamera s AI Auto Framing udržuje uživatele ve středu záběru i při pohybu. Technologie beamforming mikrofónu s AI potlačením šumu eliminuje rušivé zvuky z okolí a zajišťuje čistý přenos hlasu. Mechanická krytka kamery s funkcí náklonu a uzávěr poskytuje fyzickou ochranu soukromí.

#### Komplexní konektivita

Monitor nabízí rozsáhlé možnosti připojení: **1x HDMI 2.1 (TMDS)** s podporou až 2560 × 1440 px, **1x DisplayPort 1.4** vstup, **1x DisplayPort 1.4** výstup pro řetězení monitorů, **USB-C upstream** s 90W napájením, **USB-B upstream**, **2x USB downstream** 5 Gb/s, **1x USB downstream** s Battery Charging 1.2 a **1x USB-C downstream** s 15W nabíjením. RJ-45 ethernetový port zajišťuje stabilní síťové připojení.

## Kompatibilita s macOS

Monitor je testován a připraven pro práci se zařízeními Mac® přes USB-C nebo HDMI. Řetězení více displejů vyžaduje Thunderbolt konektivitu – ověřte kompatibilitu vašeho zařízení, některé čipy řady M nemusí podporovat všechny funkce.

## Obsah balení

Monitor, stojan, napájecí kabel, DisplayPort-DisplayPort kabel (1,8 m), USB typ-A na typ-B kabel (1,8 m), USB-C na C kabel 5 Gb/s 100 W (1,8 m), průvodce rychlým spuštěním, bezpečnostní informace.

---

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (QHD)

**Typ panelu:** IPS s antireflexní úpravou

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

**Jas:** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1 500 : 1

**Barevný gamut:** 99 % sRGB (16,7 milionu barev)

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Webkamera:** 4 Mpx se senzorem Sony Starvis, HDR, AI Auto Framing

**Audio:** 2× 5 W reproduktory, duální beamforming mikrofon s AI potlačením šumu

**Konektory:** 1× HDMI 2.1 (TMDS), 1× DisplayPort 1.4 vstup, 1× DisplayPort 1.4 výstup (daisy chain), 1× USB-C upstream (DisplayPort 1.4 Alt Mode, 90W PD), 1× USB-C downstream (15W PD), 1× USB-B upstream, 3× USB 3.0 (5Gbps, z toho 1× s funkcí Battery Charging 1.2), 1× RJ-45 (Ethernet)

**Nastavení stojanu:** výška 150 mm, náklon -5° až +21°, otáčení ±45°, otočení ±90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry s podstavcem:** 612,34 × 417,78–567,78 × 192,28 mm

**Hmotnost:** 7,13 kg (s podstavcem), 5,16 kg (bez podstavce)